

产品概述

阿伯丁发动机包括80 千瓦, 90 千瓦, 100 千瓦, 105 千瓦, 126 千瓦, 135 千瓦, 150 千瓦, 170 千瓦, 按用途分有固定动力用发动机、发电设备用发动机、工程机械用发动机、农业用发动机。功率范围10-1200 千瓦, 功率范围800-3800 千瓦, 功率范围3800-8000 千瓦。缸数分有3 缸, 4 缸, 6 缸, 8 缸和 12 缸。

公司产品零部件体系高端、加工工艺精湛,具有油耗低、动力强劲、可靠性高、散热效果优良、结构紧凑等优点,性价比优于国内同类产品,燃油消耗同类产品节约15% 成本,升功率、升扭矩等各项技术指标处于国内领先水平;可以满足多个配套领域用户的需要。

阿伯丁发动机产品型谱齐全,应用领域广泛,实现低速、中速、高速、轻型、中型、重型、大型全覆盖,吸收多种技术,推出更为先进的动力。

Описание продукта

К двигателям Aberdeen относятся серии 80, 90, 100, 105, 126, 135, 150, 170 и т.д. По назначению различают двигатели фиксированной мощности, двигатели для энергетического оборудования, двигатели для строительной техники, двигатели для сельскохозяйственной техники, двигатели для морской энергетики и т.д., по мощности от 10 кВт-1200 кВт. По скорости вращения делятся на 800 об/мин до 3800 об/мин, а по количеству цилиндров различают 3-цилиндровые, 4-цилиндровые, 6-цилиндровые, 8-цилиндровые и 12-цилиндровые.

Система деталей компании является высокоскоростной, с высокой технологической обработкой, низким расходом топлива, высокой мощностью, высокой надежностью, отличным эффектом рассеивания тепла, компактной структурой и другими преимуществами, экономическая эффективность лучше, чем у аналогичных отечественных продуктов, расход топлива больше, более чем на 15% ниже, чем у аналогичных продуктов, и мощность в литрах. Различные технические показатели, такие как крутящий момент в литрах, находятся на ведущем отечественном уровне; они могут удовлетворить потребности пользователей во многих вспомогательных областях.

Абердин имеет широкий спектр продукции для двигателей, и область применения широка: они реализуют низкоскоростные, среднескоростные, высокоскоростные, легкие, средние и тяжелые двигатели, полномасштабный полный охват, охватывающий различные технологии и запуская более совершенную мощность.

发动机命名方式 Номенклатура двигателей:

ABD+缸数+发动机形式+排量+用途+功率-转速

ABD - Количество цилиндров * Тип двигателя Объем Назначение Мощность - Скорость

1. Форма двигателя: 直列

式 (рядный тип): L V型 (тип V): V型 (горизонтальный тип): W

2. Цель:

D 柴油发电 (дизельное производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

CD: 船用发电 (Морская энергетика)

G 工程机械/农业机械 (Строительная техника/сельскохозяйственная техника)

C 船用主机 (главный двигатель корабля)

GD 柴油发电 (дизельное производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

GD 燃气发电 (газовое производство) GD 燃气发电 (газовое производство)

Двигатель 170 л.с. (200-800 кВт)
Двигатель серии 170 (200-800 кВт)

Двигатель 150 л.с. (300-1200 кВт)
Двигатель серии 150 (300-1200 кВт)

126-цилиндровый двигатель (435-437 кВт)
Двигатель серии 126 (135-437 кВт)

126-цилиндровый двигатель (38-200 кВт)
Двигатель серии 126 (38-200 кВт)

105 系列 (36-200 кВт)
105 系列 (36-200 кВт)

100 千瓦 (20-48 кВт)
100 系列 (20-48 кВт)

Двигатель 90-й серии (15-90 кВт)
Двигатель серии 90 (15-90 кВт)

Двигатель серии 80/88 (10-40 кВт)
Двигатель серии 80/88 (10-40 кВт)

中大柴油发动机

Средний и большой дизельный двигатель

可选配置 可选配置

随机配件、监控仪、动力输出轴、电瓶、离合器、齿轮箱、水泵、公共底座。

Случайные аксессуары, монитор, вал отбора мощности, аккумулятор, сцепление, коробка передач, водяной насос, общая база.



80/88 кВт (10-40 кВт)

Двигатель серии 80/88 (10-40 кВт)

Преимущества продукта

- стоимость доставки 15-30 %, запас крутящего момента 15%-30%
- Энергоэффективность 205 кВт.ч, минимальный расход топлива 205г/кВт.ч
- Время работы: 12000 часов, межремонтный период более 12000ч.
- деньги по цене 1,2 руб. курить менее 1,2 руб.



Двигатель серии 80/88 представляет собой небольшой многоцилиндровый двигатель, предназначенный для автомобилей серии 80/88. Аббердин. Серия разделена на 80-й и 88-й типы в зависимости

от типа 88, 80, 80, 88, 10-40 кВт, различия в диаметре цилиндра и технологии. Тип 80 относится к обычной модели, а тип 88 относится к высокопроизводительной модели со скоростью вращения 1500-3800 об/мин. модель. Мощность составляет 10-40 кВт, скорость вращения 1500-3800 об/мин, это отличная вспомогательная мощность для пожарных водяных насосов.

艇用的优良配套动力。

сельскохозяйственной техники, строительной техники, военной и гражданской энергетика, а также высокоскоростных лодок.



Мощность 90 кВт (15-90 кВт)

Двигатель серии 90 (15-90 кВт)

Преимущества продукта

- Пропускная способность 20%-30%, запас крутящего момента 20%-30%
- электроэнергия 195кВт.ч, минимальный расход топлива 195г/кВт.ч
- Время работы: 15 000 часов, межремонтный период более 15000ч.
- деньги по цене 1,2 руб. курить менее 1,2 руб.



Двигатель 90-й серии — это высокопроизводительная модель, разработанная компанией Aberdeen Absorb. использование передовых технологий проектирования иностранных производителей. Двигатель 90, 93, 102 и 105, двигатель 93. Данная модель делится на четыре типа: 90, 93, 102 и 105 в зависимости от диаметра цилиндра. Все относятся к элитному сегменту. Промышленные модели мощностью 10-170 кВт, мощностью 1500-3800 об/мин, мощные и мощные модели. Эта серия охватывает 10-170 кВт в зависимости от мощности и скорости 1500-3800 об/мин. Это превосходная поддерживающая сила.

для пожарных насосов, сельскохозяйственной техники, строительной техники, военной и гражданской энергетика, а также высокоскоростных лодок.

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	ABD3L1.4	ABD4L1.8 ABD3L1.5		A5D4L1.2	A5D3L1.6	A5D4L1.2
型式 Тип	四冲程、水冷直列、直列式 四冲程、水冷直列、无缸套 рядный с водяным охлаждением и мокрой гильзой				四冲程、水冷直列、无缸套 рядный с водяным охлаждением и сухой гильзой	
缸径行程 Диаметр цилиндра×行程	80×90mm					
最低燃油消耗率	205 кВт/ч					
启动方式 Метод запуска	电动机启动 электрический					
点火顺序 Порядок работы	1-3-2	1-3-4-2	1-3-2	1-3-4-2	1-3-2	1-3-4-2
噪声 Шум	≤ 105 dB (A)				≤ 105 dB (A)	
曲轴旋转方向 (面向自由端) (Свободный конец цилиндра)	顺时针 по часовой стрелке					
缸数 Число цилиндров 排	3	4	3	4	3	4
排量 Объем двигателя	1.861	1.811	1.811	2.041	1.641	2.181
机油消耗率	0.8 кВт/ч					
转速 Частота вращения	650±300/мин					
烟度 Дым	≤ 1.8 мБ				≤ 1.8 мБ	
排放标准 Стандарты выбросов	IMO 1997/100-100 — IV					
柴油机大修期	12000ч				15000ч	
Работа двигателя при работе двигателя						

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	ABD4L2.6	ABD4L2.8	ABD4L3.9	A5D4L1.3	A5D4L1.9
型式 Тип	四冲程、水冷直列、直列式 四冲程、水冷直列、无缸套 рядный с водяным охлаждением и сумм пистол				
缸径行程 Диаметр цилиндра×行程	90×102 мм	93×102 мм	102×118 мм	105×125 мм	
最低燃油消耗率	195 л/кВт·ч				
启动方式 Метод запуска	电动机 Электромоторный способ				
点火顺序 Порядок работы	1-3-4-2				
噪声 Шум	≤ 105 дБ (А)				
曲轴旋转方向 Направление вращения	顺时针 По часовой стрелке				
缸数 Число цилиндров	4				
排量 Объём	2,088 л	2,176 л	3,864 л	4,333 л	5,885 л
机油消耗率 Норма расхода масла	0,8 л/кВт·ч				
转速 Частота вращения	650±30 об/мин				
烟度 Дым	≤ 1,8 мБ				
排放标准 Стандарты выбросов	IMO 1997/100-100				
柴油机大修期	12000 ч				
Примечание: все значения указаны для двигателя					



100 кВт (15-50 кВт)

Двигатель серии 100 (15-50 кВт)

Преимущества продукта

- стоимость доставки 15-30 %
запас крутящего момента 15%-30%
- Энергоэффективность 195 г/кВт.ч.
минимальный расход топлива 195г/кВт.ч
- Время работы 8000-15000 часов.
межремонтный период свыше 8000-15000ч
- деньги по цене 1,2 руб.
курить менее 1,2 руб.



Двигатель 100-й серии — это модель, произведенная компанией Aberdeen на основе модернизации двигателя 100-й серии, отечественный двигатель 495. Это распространенная модель.

该机型技术成熟, 零部件通用好, 价格便宜, 维修简单。根据需求又衍生出 102 这款模型, 具有更强的技术, 零部件通用好, 价格便宜, 维修简单。根据需求又衍生出 102 这款模型, 具有更强的技术, 零部件通用好, 价格便宜, 维修简单。

Двигатель 105-105, мощность двигателя 10-50 кВт, мощность 1500-2600 об/мин, мощность двигателя. Произведены двигатели 102 и 105. Эта серия охватывает 10-50 кВт в зависимости от мощности и 1500-2600 об/мин. Это

превосходное вспомогательное электропитание для пожарных водных насосов, сельскохозяйственной техники, двоярительной техники, гражданских электростанций и обычных рыбацких лодок.



105 кВт (35-200 кВт)

Двигатель серии 105 (35-200 кВт)

Преимущества продукта

- стоимость доставки 15-30 %
запас крутящего момента 15%-30%
- мощность 235/кВт.ч.
минимальный расход топлива 235 г/кВт.ч
- Время работы 8000-15000 часов.
межремонтный период свыше 8000-15000ч
- деньги по цене 1,2 руб.
курить менее 1,2 руб.



Двигатели серии Aberdeen 105 четырёхтактные, с водяным охлаждением, рядный, с камерой сгорания с непосредственным впрыском, высокоскоростные дизельные двигатели. Этот

Серия двигателей подразделяются на тип L105 и тип D105 в соответствии с различными техническими источниками. L10. Тип 5 — обычный тип. D105. Это высокоскоростной тип двигателя

которых имеют хорошая мощность, экономичность и хорошие пусковые характеристики. Эти двигатели используются в различных областях, таких как сельское хозяйство, строительство, военная и гражданская энергетика, а также высокоскоростных лодок.

Для обеспечения электропитания сельскохозяйственной техники, строительной техники, военной и гражданской энергетики, а также высокоскоростных лодок.

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

型号/Model	ABD4L3.6	ABD4L3.6	ABD4L4
型式/Тип	四冲程 水冷直列式缸套 四冲程 水冷直列式缸套		
缸径/行程 Bore/Stroke	100×115 mm	102×115 mm	105×115 mm
最低燃油消耗率 Minimalный расход топлива	235 г/кВт.ч		
额定方式/额定功率/额定转速	电启动/电启动/电启动		
额定功率/额定功率/额定功率	1-3-4-2		
噪声/Шум	≤ 105 дБ (A)		
曲轴旋转方向(面向自由端) Crankshaft rotation (facing free end)	顺时针/При вращении		
气缸数/Количество цилиндров	4		
排量/Смещение	3.61 л	3.751	3.981
机油消耗率 Норма расхода масла	1,5 г/кВт.ч		
转速/Холодный ход	650±30 об/мин		
烟度/Smoke	≤ 1.8 мб		
排放标准/Нормы выбросов	IMO УРОВЕНЬ В/IV		
柴油机油/Дизельное масло	S400+		

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

型号/Model	L105型			D105型	
	ABD4L3.6	ABD4L3.6	ABD4L3.6	ABD4L3.6	ABD4L3.6
型式/Тип	四冲程 水冷直列式缸套 四冲程 水冷直列式缸套				
缸径/行程 Bore/Stroke	105×125 mm	105×130 mm	105×135 mm	105×130 mm	105×130 mm
最低燃油消耗率 Minimalный расход топлива	225 г/кВт.ч				
额定方式/额定功率/额定转速	电启动/电启动/电启动				
额定功率/额定功率/额定功率	1-3-4-2				
噪声/Шум	≤ 115 дБ (A)				
曲轴旋转方向(面向自由端) Crankshaft rotation (facing free end)	顺时针/При вращении				
气缸数/Количество цилиндров	4				
排量/Смещение	4.327 л	4.50 л	6.75 л	4.5 л	4.87 л
机油消耗率 Норма расхода масла	1,2 г/кВт.ч				
转速/Холодный ход	650-300 об/мин				
烟度/Smoke	≤ 1.8 мб				
排放标准/Нормы выбросов	IMO УРОВЕНЬ В/IV				
柴油机油/Дизельное масло	S400+				



- Пропускная способность 20%-30%
- запас крутящего момента 20%-30%

- **最低燃油消耗 195 г/кВт.ч**
минимальный расход топлива 195 г/кВт.ч.
- **Время работы: 12000 часов.**
мажорантный период более 12000ч.
- **деньги по цене 1,2 руб.**
хрутить менее 1,2 руб.



Компания по производству двигателей серии gdeen 126, производящая
модели второго и третьего поколений. Рацион третьего поколения и третьего

都超过15000h, производительность и высокая надежность.

Улучшите реакцию двигателя и снизите расход топлива. Он широко используется в авиационных двигателях, сельскохозяйственной технике, строительной технике, военной и гражданской энергетике.

套动力。
 一种支撑力，对于小和中型鱼类。

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

二代机(燃气/电)			二代机(燃气/电)			三代机(燃气/电)		
型号/Model	A6D6T9.7 A6D6T11.6 A6D6T9.7			A6D6T11.6			A6D6T12.5	
型式/Typ	四冲程, 水冷直列, 干式缸套			涡轮增压器/涡轮增压器/涡轮增压器/涡轮增压器/涡轮增压器/涡轮增压器/涡轮增压器/涡轮增压器				
最低燃油消耗率	126 g/kWh 126 g/kWh 126 g/kWh			126 g/kWh			127 g/kWh	
最大输出功率/kW	135 kW			188 kW			190 kW	
最大扭矩/kNm	135 kNm			188 kNm			190 kNm	
启动方式/启动方式	电动机/电动机/电动机/电动机/电动机/电动机/电动机/电动机			电动机/电动机/电动机/电动机/电动机/电动机/电动机/电动机				
最大转速/rpm	1500			1500			1500	
噪音/Noise	≤ 105 dB(A)			≤ 105 dB(A)			≤ 105 dB(A)	
曲轴旋转方向/曲轴旋转方向	顺时针/顺时针/顺时针/顺时针/顺时针/顺时针/顺时针/顺时针			逆时针/逆时针/逆时针/逆时针/逆时针/逆时针/逆时针/逆时针				
气缸数/数量	6			6			6	
排量/排量	11.596 L			11.596 L			12.54 L	
机油消耗率	0.8 g/kWh			0.8 g/kWh			0.8 g/kWh	
冷却水消耗率	650 L/h			650 L/h			650 L/h	
燃油消耗率	≤ 1.2 g/kWh			≤ 1.2 g/kWh			≤ 1.2 g/kWh	
排放标准/排放标准	国四/国四/国四/国四/国四/国四/国四/国四			国四/国四/国四/国四/国四/国四/国四/国四				
整机重量/整机重量	1500 kg			1500 kg			1500 kg	



- Пропускная способность 20%-30%

- мощность 205/кВт.ч.
минимальный расход топлива 205г/кВт.ч.
- время ожидания 10000 часов.
межремонтный срок более 100000ч
- деньги по цене 1,2 руб.,
курить менее 1,2 руб.



Двигатель 135 系列船用柴油机,提升了老式135缸径柴油机的功率,更省油,全负荷最低

мощность до 205 г/кВтч. 为用户在日益高涨Потребление при полной нагрузке составляет

Power Performance 5-ти ступенчатое крепление, защитное приспособление, защитное

приспособление, защитное покрытие, защитное покрытие. 于灌溉消防水泵、工程机

械、民用发电动力、中小型渔用的优良配套动力。вер для мелкой и средней рыбалки.

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	六缸机 Шестнадцатерцовый			двигатель V12 четырехтактный V12-цилиндровый		
型号 Модель	двигатель AB D6L13 ABD6L13.4 ABD6L13.8 ABD12V26 ABD12V27 ABD12V28					
型式 Тип	直列式 直列四缸 直列式五缸 直列式六缸 直列式八缸			并列式 с водяным охлаждением и мокрым гильзой		
外形尺寸 Двигатель(мм)外形尺寸	135×150 мм 135×155 мм 135×160 мм 135×160 мм 135×160 мм			135×155 мм 135×160 мм		
最低燃油消耗率 Минимальный расход топлива	...			205 г/кВтч		
启动方式 Метод запуска	...			电动机 电动机械启动		
点火顺序 Полюсный привод	1-5-3-6-2-4			--		
噪声 Шум	1.5-3-6-2-4			≤115 дБ (A)		
最高转速 最大自由转速(转/分钟) Максимальная скорость вращения двигателя (об./мин.)	...			≥91% Пропуск часовой стрелки		
气缸数 Количество цилиндров	6			12		
排量 Смещение	12.95 л	13.42 л	13.82 л	25.91	26.84л	27.64 л
机油消耗率 Среднее потребление масла	1.5 г/кВтч			1.8 г/кВтч		
转速 Холостой ход	...			850-930 об/мин		
幅度 Диаметр	≤1.8 руб			≤1.0 руб		
排放标准 Стандарт выбросов	...			УРОВень УРОВНЬ II / IV		
柴油机型 柴油机	...			10000ч		
Периодичность обслуживания	...					



150 кВт (164–568 кВт)

Двигатель серии 150 (164–568 кВт)

Преимущества продукта

- Пропускная способность 20–35 %
запас крутящего момента 20%–35%
- 最低燃油消耗 190 г/кВт.ч
минимальный расход топлива 190 г/кВт.ч.
- 大修期超20000ч.
межремонтный период более 20000ч.
- деньги 1,0 руб.
курить менее 1,0 руб.



150-процентная технология, которая позволяет использовать 150-дюймовые технологии. Двигатель серии 150 — это новая модель, разработанная с использованием Это злитная модель из Абедина. Он имеет отличные функции, такие как передовых зарубежных двигателей.设计关键零 большой запас хода, широкий рабочий диапазон, высокая надежность, простое управление, удобное использование и обслуживание. Ключевые компоненты строготированы и обладают высокой надежностью, мощностью 400–1200 кВт и надежностью, показателями вибрации и шума продукция находится на международном уровне. Мощность составляет 400–1200 кВт, что широко используется в качестве корабельного двигателя.

Обеспечивает электроснабжение средних и крупных транспортных судов, инженерных судов, больших генераторных установок и водных насосов.

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

型号/Модель	A6D6P16	A6D6P20	A6D8B21	A6D12B32	A6D12B39
型式/Тип	四冲程, 水冷直列, 立式缸套 Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, с морским гальзой				
缸径/行程/Диаметр/Ход/行程	150x150 мм	150x185 мм 150x150 мм	150x150 мм	150x185 мм	150x185 мм
排量/排量/排量/排量/排量/排量	190 г/кВт.ч				
最低燃油消耗/最低燃油消耗/最低燃油消耗/最低燃油消耗/最低燃油消耗	190 г/кВт.ч				
最低方式/最低方式/最低方式/最低方式/最低方式	电启动/Электронный запуск				
启动/启动/启动/启动/启动/启动	电启动/Электронный запуск				
噪声/Шум	≤ 105 дБ (A)				
曲轴旋转方向/曲轴旋转方向/曲轴旋转方向/曲轴旋转方向/曲轴旋转方向	逆时针/逆时针/逆时针/逆时针/逆时针				
气缸数/数量/数量/数量/数量/数量	6	8	12	12	12
排量/排量/排量/排量/排量/排量	15.90 л	19.7 л	21.26 л	31.91 л	39.4 л
机油消耗率/机油消耗率/机油消耗率/机油消耗率/机油消耗率	1.2 г/кВт.ч				
最高/最高/最高/最高/最高/最高	650x30x5 мм				
烟度/烟度/烟度/烟度/烟度/烟度	≤ 1.0 руб.				
排放标准/排放标准/排放标准/排放标准/排放标准/排放标准	IMO URBAN 3.0/4				
柴油/柴油/柴油/柴油/柴油/柴油	20000ч				



160/170 ВТ (300–750 ВТ)

Двигатель серии 160/170 (300–750 ВТ)

Преимущества продукта

- Пропускная способность 30%–45%
запас крутящего момента 30%–45%
- электроэнергия 198/кВт.ч.
минимальный расход топлива 198/кВт.ч.
- 大修期超12000 часов, период
капитального ремонта более 12000 часов.
- деньги по цене 1,2 руб.
курить менее 1,2 руб.



Судовые дизельные двигатели R160/170Z Aberdeen серии 160/170ZC (включая R6160, 6170, 8170) — разработанные 6- и 8-цилиндровые двигатели, на

Изготовлен на основе оригинального R160/1707. серии за счет дальнейшей оптимизации дизайна и улучшения качества. Он имеет преимущества сильного

Двигатель мощностью 160–750 кВт, мощность, большой крутящий момент, низкий расход топлива, быстрый запуск и высокая надежность. Мощность составляет 160–750 кВт и может широко использоваться в наземных промышленных электростанциях, на море и во внутренних районах. шловеры, транспортные и инженерные суда.

主要技术参数

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

型号/Модель	A6D6P27	A6D8P27	A6D8P36
型式/Тип	四冲程, 水冷直列, 立式缸套 Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, с морским гальзой		
缸径/行程/Диаметр/Ход/行程	160x225 мм	170x200 мм	170x200 мм
最低燃油消耗率/最低燃油消耗率/最低燃油消耗率/最低燃油消耗率/最低燃油消耗率	215 г/кВт.ч	202 г/кВт.ч	202 г/кВт.ч
最低方式/最低方式/最低方式/最低方式/最低方式	电启动/Электронный запуск		
启动/启动/启动/启动/启动/启动	电启动/Электронный запуск		
噪声/Шум	≤ 105 дБ (A)		
曲轴旋转方向/曲轴旋转方向/曲轴旋转方向/曲轴旋转方向/曲轴旋转方向	逆时针/逆时针/逆时针/逆时针/逆时针		
气缸数/数量/数量/数量/数量/数量	6	8	8
排量/排量/排量/排量/排量/排量	27.1 л	27.21 л	36.3 л
机油消耗率/机油消耗率/机油消耗率/机油消耗率/机油消耗率	1.5 г/кВт.ч		
最高/最高/最高/最高/最高/最高	650x30x5 мм		
烟度/烟度/烟度/烟度/烟度/烟度	≤ 1.0 руб.		
排放标准/排放标准/排放标准/排放标准/排放标准/排放标准	IMO URBAN 3.0/4		
柴油/柴油/柴油/柴油/柴油/柴油	12000ч		

船舶推进系统

拥有自主知识产权的“船舶推进系统设计平台”，通过开展推进系统的设备

选型、船机浆的优化匹配、轴设计、震动计算、较中计算及多种方案的综合评估

等工作，为客户提供个性化、适用的推进系统一站式解决方案。

客户与个性化定制，提供通用性强的推进系统解决方案。



我们可以为客户提供推进系统集成的价值

我们可以为客户提供推进系统集成的价值。

- 根据不同的船型提供合理化的设备选型建议。
提供合理的设备选型建议，确保设备选型合理。
- 确保提供最优化的方案，确保方案在满足客户需求的前提下，实现最优化的方案。
- 提供更高的效率，降低油耗。
提供更高的效率，降低油耗。
- 协调更高效，合作共赢。
协调更高效，合作共赢。

我们可以为客户提供以下推进系统方案

我们可以为客户提供以下推进系统方案。

- 柴油发动机 + 轴 + 螺旋桨
+ 螺旋桨 + 轴 + 螺旋桨
- 柴油发动机 + 齿轮箱 + 传动轴 + 螺旋桨
+ 螺旋桨 + 轴 + 螺旋桨
- 柴油发动机 + 齿轮箱 + 传动轴 + 螺旋桨
+ 螺旋桨 + 轴 + 螺旋桨
- 柴油发动机 + 齿轮箱 + 传动轴 + 螺旋桨
+ 螺旋桨 + 轴 + 螺旋桨
- 柴油发动机 + 齿轮箱 + 传动轴 + 螺旋桨
+ 螺旋桨 + 轴 + 螺旋桨

船舶推进系统技术参数表 Таблица

технических параметров судовых двигательных установок



船舶数据 船舶数据	船舶数据	船舶数据
总长度 总长度	总长度	总长度
吃水线长度 吃水线长度	吃水线长度	吃水线长度
船宽 船宽	船宽	船宽
型深 型深	型深	型深
吃水 吃水	吃水	吃水
排水量 排水量	排水量	排水量
航速(节/海里) 航速(节/海里)	航速(节/海里)	航速(节/海里)
船壳材料 船壳材料	船壳材料	船壳材料
船壳厚度 船壳厚度	船壳厚度	船壳厚度
方形系数 方形系数	方形系数	方形系数
中剖面系数 中剖面系数	中剖面系数	中剖面系数
水线面系数 水线面系数	水线面系数	水线面系数



主机数据 主机数据	主机数据	主机数据
主机型号 主机型号	主机型号	主机型号
传动比 传动比	传动比	传动比
额定功率 额定功率	额定功率	额定功率
额定转速 额定转速	额定转速	额定转速
主机数量 主机数量	主机数量	主机数量



螺旋桨数据 螺旋桨数据	螺旋桨数据	螺旋桨数据
材料 材料	材料	材料
有无导翼 有无导翼	有无导翼	有无导翼
螺旋桨直径 螺旋桨直径	螺旋桨直径	螺旋桨直径
尾轴尺寸 尾轴尺寸	尾轴尺寸	尾轴尺寸
名称 名称	名称	名称
船号 船号	船号	船号
船厂名称 船厂名称	船厂名称	船厂名称

注释

请提供总布置图和线路图以便精确计算

Пожалуйста, предоставьте общий план и план линий для точного расчета.

船用齿轮箱(SGB)

МОРСКАЯ КОРОБКА РЕДУКТОРОВ

船用齿轮箱是船舶动力系统的主推进传动装置,具有倒顺、离合、减速和承受螺旋桨推理论功功能,与柴油机组成船舶动力系统广泛以用于各种工程船、渔船、游艇等,是船舶工业的重要关键设备。

其伯丁SGB系列船用齿轮箱体积小,但当其减速比从2到6,输入转速从360 1800 到/分,其传扭矩能力可从0.38-46.2马力/转/分,其传扭力的确切数值由中心距和减速比确定。GW系列齿轮箱共六种不同的结构形式,速齿轮箱和二种离合 减速齿轮箱,每种齿轮箱按其中心距的大小双可分为11个型号,根据输入输出轴的相对位置的不同,齿轮箱又分为同心和偏心的形式。为为降低成本和减少备件,GW系列选用模件可组成不同结构的形式之变型产品。

Доступны модели SGB120, SGB135, SGB170, SGB270, SGB300, SGB400, SGB6. 00系列六个船用齿轮箱。

МОРСКАЯ КОРОБКА РЕДУКТОРОВ

Судовой редуктор является основным двигателем энергетической системы корабля. Он имеет функции инверсии, сцепления, замедления и рассуждения пропеллера. Он оснащен дизельным двигателем, образующим корабельный система питания. Он широко используется на инженерных судах, рыбачьих лодках, яхтах и т. д. Важное ключевое оборудование для промышленности.

Судовая коробка передач серии Abertem SGB имеет небольшие размеры, но когда ее передаточное число составляет от 2 до 6, а входная скорость от 360 до 1800 об/мин, мощность передачи крутящего момента может составлять от 0.38 до 46.2 л.с./об/мин, а передача крутящего момента. Точное значение определяется межосевым расстоянием и передаточным числом. Редукторы серии GW имеют шесть различных конструктивных форм, четыре вида реверсивных редукторов и два типа редукторов со сцеплением. Каждая коробка передач можно разделить на 11 моделей в зависимости от размера межосевого расстояния. В зависимости от взаимного положения коробки передач разделяют на концентрические и эксцентрические формы. Чтобы снизить стоимость и запасы части, серии GW использует модульную конструкцию. Части, которые могут состоять из вариантов изделий в виде различных конструкций.

В соответствии с рыночным спросом компания выпустила следующие шесть судовых редукторов: серию SGB120, серию SGB135, серию SGB170, серию SGB270, серию SGB300, серию SGB400 и серию SGB600.

齿轮箱参数

ПАРАМЕТРЫ РЕДУКТОРА

型号 Model	输入转速 Входная скорость (об/мин)	减速比 Коробочный коэффициент (i)	传递能力 Передаваемая мощность Дв. кВт/об/мин	长×宽×高 ДХШХВ (мм)	净重 Чистый вес (кг)	连接飞轮 Соединение шпинделя Соединение шпинделя	连接形式 Соединение шпинделя	输出轴转向 Направление вращения выходной оси
MA100	1500-3000	1.40 2.00 2.55 3.11 3.59 3.88 2.03 2.46 3.04	0.009 0.007 0.006 0.020 0.018	100 236×350×420 75	10 7.8	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
MA125	1500-3000	3.57 4.05 4.35 4.70	0.016 0.014 0.013 0.031	125 281×454×485 115	10	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
MA	750-2000	2.07 2.06 3.44	0.0294 0.0235	142 490×670×620	225	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
MA170	1500-2500	1.97 2.02 3.02 3.54 3.96 4.96 5.06 5.47 5.80	0.039 0.031 16 0.027	170 485×610×696	240	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
120S	750-1800	2.03 2.81 3.13	0.036 0.044	25 190	605×744×770 400	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
1200	1000-2500	1.48 1.61 1.94 2.45 3.35	0.15 0.08	432×440×650	225	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
135	750-2000	2.03 2.50 3.04 3.62 4.11 4.44 5.47 5.81	0.100 0.083 0.077 0.070	0.088 29.4 225 578×744×830 470	225	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
HC138	1000-2500	2.00 2.52 3.00 3.57 4.05 4.45 0.110	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	30 225	520×792×780 360	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
300	750-2500	1.87 2.04 2.54 3.00 3.51 4.10 4.40 4.81 4.94 5.44	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	786×930×864 264	140	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
XC300	700-2500	1.50 1.87 2.04 2.52 3.00 3.57 4.05 4.45 0.110	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	30 225	520×792×780 360	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
Д300A	1000-2500	4.00 4.48 5.00 5.52 5.90 6.56 7.08 7.63	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	355 786×1010×1041 940	60	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
IMK400	1000-1800	1.50 1.77 2.04 2.52 3.00 3.57 4.05 4.45 0.110	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	30 225	520×792×780 360	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
HCD400A	1000-1800	4.00 4.48 5.00 5.52 5.90 6.56 7.08 7.63	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	355 786×1010×1041 940	60	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
HCT400A	1000-2100	1.50 1.77 2.04 2.52 3.00 3.57 4.05 4.45 0.110	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	30 225	520×792×780 360	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
XGB600A	1000-2100	4.00 4.48 5.00 5.52 5.90 6.56 7.08 7.63	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	355 786×1010×1041 940	60	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот
HCD600A	1000-2100	1.50 1.77 2.04 2.52 3.00 3.57 4.05 4.45 0.110	0.207 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	30 225	520×792×780 360	推拉双轴 Двухосный вал	CA14 11.5	相反 Наоборот

螺旋桨和艮

轴 艮的 винт и кормовый вал



主推螺旋桨

Главный винт тяги

本公司专业设计、研发及制造船

用主推螺旋桨、侧向推进器、全回

转推进器。产品具

有推进效率高、和 azimuthal 的推进装置。

Изделие обладает такими характеристиками, как высокая тяговая эффективность, низкий уровень шума, превосходное управление и надежная защита от непогоды.

в полноповоротных портовых буксирах, автомобильных паромов, морских платформах, инженерных,

кораблей динамического позиционирования и другие корабли с гребными, имеют полный обратный ход, для высокие

требования к маневренности.

Компания производит ряд продуктов, таких как azimuthal ные

подруливающие устройства, гребные винты встречного вращения, боковые подруливающие устройства (舵),

комбинированные подруливающие устройства для плавучих контейнеров (Voyager).

Диапазон мощности

60-3500HP.



船尾轴

Кормовой вал

Система валов

изготовлена из высококачественной углеродистой

стали, низколегированной углеродистой

стали и нержавеющей

стали. Он способен производить валы

диаметром

1,6 метра и длиной 1,4 метра.

Ось трубы смазывается

маслом и водой для обеспечения

оптимального состояния.

системы смазки, требующиеся.

船内外机

внутренний и подвесной двигатель

油耗低(是同马力挂机的六分之一)

Низкий расход топлива (одна шестая от мощности подвески)

维修非常方便,螺旋桨可升起

Easy repair, the propeller can be raised

体积小,速度快

Small size, fast speed

Производительность: экономичность и

экономичность. В настоящее время диапазон цен аналогичного внутреннего

рынка обычно составляет более 200 000 юаней,

нашей компании составляет лишь одну десятую от объема производства в

производства, и его производительность лучше, чем у иностранных машин.

Производство: экономичность и экономичность.

优于国外机器

Зарубежные страны, и его производительность лучше, чем у иностранных машин.

Защитная пленка: защитная пленка для волос

Высокая универсальность. Серия корабельных двигателей нашей компании

Промышленные продукты могут сочетаться

с различными отечественными и импортными дизельными двигателями.

Дизельные двигатели 40-200 кВт

кВт, даже дизельные двигатели, с диапазоном мощности 40-200 кВт



СЦЕНАРИИ

ПРИМЕНЕНИЯ



我公司生产的中小功率柴油船内外机系列产品主要用于玻璃钢、铝合金、钢制船舶上, 以及各种钓鱼船、游艇、渔船、公务船等。以替代大部分柴油外机、小功率船内机的应用, 填补了国内空白。

Серия дизельных внутренних и внешних двигателей средней и малой мощности, производимая нашей компанией, в основном используется в армированных стекловолокном лодках, алюминиевых лодках, стальных судах, а также в различных рыбачьих лодках, лодках, рыболовных лодках, служебных судах и т.д. для замены большинства портовых дизельных двигателей. Применение стационарных и маломощных двигателей. Внутренний двигатель заполняет внутренний пробел.

阿伯丁工业动力 —— 发电型柴油发动机型谱表(1500/1800 часов)

Aberdeen Industrial Power — тип генераторного дизельного двигателя (1500/1800 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Модель двигателя	Диаметр/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (L)	备用功率 Мощность в режиме ожидания (кВт)	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	适配机组Адаптер	长*宽*高 Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
							常用功率 Часто используемый (кВт)		
80 系列	80 型	АБДЗП1.3Д12	80*90	1,356	12	10	8	769*525*565	185
		АБД4П1.8Д13	80*90	1,809	13.3	13	10	885*530*610	195
	85 型	АБДЗП1.5Д13	85*90	1,532	13.2	12	9.5	767*520*610	195
		АБД4П1.5Д19	85*90	2,156	18.7	17	13.5	885*530*610	220
		АБД4П1.5Д23	85*90	2,156	23.1	21	13.5	885*610*610	235
88 系列	88 型	АБДЗП1.6Д15	88*90	1,642	15.3	14	10	771*530*770	195
		АБД4П2.2Д20	88*90	2,192	19.5	18	12	875*630*770	210
		АБД4П2.2Д28	88*90	2,192	28	24	16/20	930*630*780	215
		АБД4П2.2Д32	88*90	2,192	32	28	24	930*630*780	220
90 系列	90 型	АБД4П2.6Д19	90*102	2,585	19	17	12	960*610*820	270
		АБД4П2.6Д23	90*102	2,585	23	21	16	960*610*820	270
		АБД4П2.6Д27	90*102	2,585	27	24	20	960*610*890	280
		АБД4П2.6Д31	90*102	2,585	31	28	24	960*610*890	280
		АБД4П2.6Д40	90*102	2,615	40	36	30	1020*610*890	300
		АБД4П2.8Д48	90*102	2,779	48	45	40	1090*667*795	280
	93 型	АБД4П2.8Д27	93*102	2,779	27	24	20	1075*667*790	255
		АБД4П2.8Д32	90*102	2,779	32	29	24	1075*667*790	275
		АБД4П2.8Д40	90*102	2,779	40	36	30	1085*667*790	275
		АБД4П2.8Д48	90*102	2,779	48	45	40	1090*667*795	280
	102 型	АБД4П3.9Д53	102*118	3,856	53	48	40	1150*650*961	370
	105 型	АБД4П4.3Д65	105*125	4,333	65	59	50	1230*545*961	380
		АБД4П4.3Д78	105*125	4,333	78	71	60	1230*545*961	380
		АБД6П5.9Д105	105*125	5,885	105	95	75	1358*652*1081	520
		АБД6П5.9Д110	105*125	5,885	110	105	85	1368*652*1081	520
100 系列	100 型	АБД4П3.6Д30	100*115	3,61	33	30	20	1050*700*900	380
		АБД4П3.6Д40	100*115	3,61	44	40	30	1050*720*950	420
	102 型	АБД4П3.7Д33	102*115	3,76	36	33	24	1050*700*900	380
		АБД4П3.7Д44	102*115	3,76	48	44	36	1050*720*950	420
	105 型	АБД4П4Д55	105*115	3,98	55	50	40	1150*750*950	420

阿伯丁工业动力 —— 发电型柴油发动机型谱表(1500/1800 часов)

Abderdeen Industrial Power — тип генераторного дизельного двигателя (1500/1800 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Модель двигателя	Диаметр/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (L)	备用功率 Мощность в режиме ожидания (кВт)	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	适配机组 Адаптер		长*宽* Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
							Часто используемый (кВт)			
105 柴油型	L105型	ABD4L4.3D62	105*125	4.33	66	56	50	1165*700*955	455	
		ABD4L4.5D82	105*130	4.5	80	72	60	1220*700*950	475	
		ABD6L6.7D85	105*130	4.5	100	90	70	1165*700*955	455	
		ABD6L6.7D110	105*130	6.75	121	110	90	1400*750*1050	620	
		ABD6L6.7D132	105*135	6.75	145	132	100	1500*750*1050	650	
		ABD6L7.4D156	108*135	7.42	172	156	130	1500*750*1050	690	
	D105型	ABD4L4.5D96	105*130	4.5	86	80	50	1150*819*1120	590	
		ABD4L4.5D100	105*130	4.5	100	90	70	1150*819*1120	590	
		ABD6L6.7D132	105*130	6.75	132	120	100	1755*850*1280	670	
		ABD6L6.7D152	105*130	6.75	152	138	110	1755*850*1281	670	
		ABD4L6.7D165	105*130	6.75	165	150	120	1755*850*1282	670	
		ABD6L9.7D200	126*130	9.72	200	182	150	1750*960*1300	1055	
126 柴油型	126型	ABD6L9.7D240	126*130	9.72	242	220	180	1750*960*1301	1055	
		ABD6L9.7D254	126*130	9.72	254	240	200	1750*960*1302	1055	
		ABD6L9.7D320	126*130	9.72	320	280	250	1750*960*1303	1055	
		ABD6L11.6D317	126*155	11.6	317	288	250	1750*960*1304	1055	
		ABD6L12.5D385	127*165	12.54	385	350	300	1850*980*1350	1250	
		ABD6L12.5D405	127*165	12.54	405	370	320	1850*980*1351	1250	
		ABD6L12.5D440	127*165	12.54	440	400	350	1850*980*1352	1250	
		ABD6L13.9D1170	135*150	12.95	1170	1130	120	1850*980*1353	1280	
		ABD6L13.9D205	135*150	12.95	205	185	150	1850*1050*150	1280	
		ABD6L13.9D225	135*150	12.95	225	203	150	1850*1050*151	1280	
		ABD6L13.9D250	135*150	12.95	250	225	180	1850*1050*152	1280	
		ABD6L13.9D310	135*150	12.95	310	280	230	1850*950*1610	1280	
135 柴油型	135型	ABD6L13.9D350	135*155	12.95	350	315	250	1850*950*1611	1280	
		ABD6L13.9D425	135*155	13.3	425	370	280	1850*950*1610	1280	
		ABD6L13.9D440	135*155	13.3	440	400	350	2550*1350*1800	1280	
		ABD12B26D450	135*150	25.9	445	404	250	2550*1350*1801	2180	
		ABD12B26D505	135*150	25.9	505	446	400	2550*1350*1802	2180	
		ABD12B26D550	135*150	25.9	550	500	450	2550*1350*1803	2180	
		ABD12B27D610	135*155	26.84	610	555	500	2600*1850*1950	2180	
		ABD12B27D630	135*155	26.84	630	570	500	2600*1850*1951	2180	
		ABD12B28D690	135*160	27.64	690	600	550	2600*1850*1952	2180	
		ABD12B28D720	135*160	27.64	720	650	600	2600*1850*1953	2180	
		ABD12B28D780	135*160	27.64	780	700	650	2600*1850*1954	2180	
		ABD12B28D840	135*160	27.64	840	750	700	2600*1850*1955	2180	
		ABD6L19D447	150*150	15.89	447	406	350	2210*1400*1750	1900 r.	
		ABD6L19D484	150*150	15.89	484	440	400	2210*1400*1751	1900 r.	
		ABD6L20D570	150*185	19.6	570	520	420	2210*1400*1752	1900 r.	
		ABD6L20D630	150*185	19.6	630	572	480	2210*1400*1753	1900 r.	
		ABD6L20D670	150*185	19.6	670	610	500	2210*1400*1754	1900 r.	
		150 柴油型	150型	ABD12B32D750	150*150	31.8	750	681	550	2750*1850*1980
ABD12B32D790	150*150			31.8	790	720	600	2750*1850*1981	3600	
ABD12B32D900	150*150			31.8	900	820	700	2750*1850*1982	3600	
ABD12B32D970	150*150			31.8	970	882	750	2750*1850*1983	3600	
ABD12B33D1110	150*185			39.21	1110	1010	850	2750*1850*1984	3600	
ABD12B33D1210	150*185			40.21	1210	1100	900	2750*1850*1985	3600	

阿伯丁工业动力——高速发电型柴油发动机型谱表(3000转)

Aberdeen Industrial Power - Спектр высокоскоростного дизельного двигателя (3000 об/мин)

产品系列 серия продуктов	型号 Модель	Диаметр цилиндра/ход поршня (мм)	功率 мощность (кВт)	转速 Скорость вращения (об/мин)	油 Расход топлива	压缩比 Коэффициент сжатия	排量 Смещенные люди (L)	长*宽* 高 Д*Ш*В (мм)	重 量 Вес (кг)
88 дюймов	АБД3Л1.6Д24-30	88*90	24	3000	220	18,2:1	1,646	610*480*540	160
	АБД4Л2. 2Д34-30	88*90	34	3000	220	18,2:1	2.192	705*480*540	180
90 дюймов	АБД4Л2. 2Д34-30	90*102	36	3000	238	17,5:1	2,585	760*610*690	235
	АБД4Л2. 6Д46-30	90*102	46	3000	238	17,5:1	2,585	760*610*690	235
	АБД4Л2. 6Д23-30	90*102	56	3000	230	17,5:1	2,585	760*610*800	240
	АБД4Л2. 6Д23-30	90*102	66	3000	230	17,5:1	2,585	760*610*800	240
	АБД4Л2. 6Д23-30	90*102	72	3000	226	17,5:1	2,585	760*610*810	250
	АБД4Л2. 6Д23-30	90*105	82	3000	226	17,5:1	2,615	760*610*810	250
	АБД4Л2. 8Д45-30	93*102	45	3000	228	17,4:1	2,771	870*667*790	226
	АБД4Л2. 8Д66-30	93*102	66	3000	228	17,4:1	2,771	870*667*790	226
	АБД4Л2. 8Д75-30	93*102	75	3000	228	17,4:1	2,771	870*667*790	226
	АБД4Л3. 9Д66-30	102*118	66	3000	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД4Л3. 9Д76-30	102*118	76	3000	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД4Л3. 9Д90-30	102*118	90	3000	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД4Л3. 9Д100-30	102*118	100	3000	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД6Л5. 8Д110-30	102*118	110	3000	248	17,5:1	5,785	1068*609*1031	550
	АБД6Л5. 8Д130-30	102*118	130	3000	245	17,5:1	5,785	1068*652*1081	568
	АБД6Л5. 8Д150-30	102*118	150	3000	238	17,5:1	5,785	1068*652*1081	578
	АБД6Л5. 8Д170-30	102*118	170	3000	243	17,5:1	5,785	1068*652*1081	578
C105系列	АБД4Л4. 5Д180-30	105*135	180	3000	245	17,3:1	4,5	822*742*819	381
	АБД4Л6. 7Д230-30	105*135	230	3000	258	17,3:1	6,7	940*742*837	519
C114系列	АБД4Л8. 9Д270-30	114*144	270	3000	245	16,6:1	8,9	1130*837*1019	706
	АБД4Л8. 9300-30	114*144	300	3000	245	16,6:1	8,9	1130*837*1019	760

阿伯丁工业动力——发电型气体发动机型谱表(1500/1800 часов)

Aberdeen Industrial Power - Таблица спектра выработки электроэнергии газовым двигателем (1500/1800 об/мин)

产品类型 Тип продукта	发动机型号 Модель двигателя	Диаметр/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (L)	备用功率 Номинальная мощность (кВт)	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	适配机组 Адаптер		长*宽* 高 D*Ш*В (мм)	重量 вес (кг)
						常用	Часто используемый		
90°	ABDП2. 6ГД17	90*118	2.585	17	15,5		10/12	960*810*920	270
	ABDП2. 6ГД21	90*118	2.585	27	24		20	960*810*990	280
	ABDП2. 6Д31	90*118	2.585	31	28		24	960*810*890	280
	ABDП2. 6Д36	90*118	2.585	36	31		30/25	1020*810*890	301
102型	ABDП3. 7ГД18	102*115	3.78	18	16,2		10	1050*700*900	360
	ABDП3. 7ГД26	102*115	3.78	26,5	24		20	1050*720*950	420
	ABDП4. 3ГД36	105*125	4.08	36	33		25/30	1165*700*955	455
	ABDП4. 5ГД50	105*125	4.08	50	45		40	1220*700*950	455
L105型	ABDП6. 7ГД60	105*125	4.08	60	54		45/50	1165*700*955	455
	ABDП6. 7ГД72	105*130	6.7	72	60		50	1400*750*1050	620
	ABDП6. 7ГД95	105*130	6.7	95	85,5		60	1500*750*1050	650
	ABDП4. 5ГД44	105*130	4,5	44	40		30	1150*819*1120	591
D105型	ABDП4. 5ГД55	105*130	4,5	55	50		40	1150*819*1120	591
	ABDП4. 5ГД66	105*130	4,5	66	60		50	1150*819*1120	610
	ABDП6. 7ГД66	105*130	6,75	66	60		50	1550*850*1280	670
	ABDП6. 7ГД100	105*130	6,75	100	90		75	1550*850*1280	671
	ABDП6. 7ГД132	105*130	6,75	132	120		100	1550*850*1280	672
	ABDП9. 7ГД120	126*130	9,72	132	120		100	1750*960*1300	1055
	ABDП9. 7ГД158	126*130	9,72	158	144		130	1750*960*1300	1055
	ABDП9. 7ГД200	126*130	9,72	200	180		150	1750*960*1300	1055
126型	ABDП11. 6ГД238	126*155	11,8	238	216		180	1750*960*1300	1055
	ABDП11. 6ГД264	126*155	11,6	264	240		200	1750*960*1300	1055
	ABDП11. 6ГД280	126*155	11,6	280	252	200/220		1750*960*1300	1240
	ABDП12. 6ГД317	127*165	12,6	317	288	250		1750*960*1300	1240
	ABDП12. 4ГД330	126*166	12,45	330	300	250/300		1750*960*1300	1240
	ABDП13ГД120	135*150	12,95	120	100		80	1850*1050*150	1281
	ABDП13ГД180	135*150	12,95	180	162		150	1850*1050*150	1280
	ABDП13ГД200	135*150	12,95	200	225		200	1850*1050*150	1280
135°	ABD12B26ГД350	135*150	25,9	350	315	230		2550*1350*1800	2180
	ABD12B28ГД400	135*150	25,9	400	360	300		2550*1350*1800	2180
	ABD12B28ГД300	135*160	27,64	300	270	250		2550*1350*1800	2180
	ABD12B28ГД450	135*160	27,64	450	400	300		2550*1350*1800	2180
	ABD12B28ГД500	135*160	27,64	500	500	450		2550*1350*1800	2180
	ABDП16ГД220	150*150	15,89	220	200		150	2210*1400*1750	1900 r.
	ABDП16ГД300	150*150	15,89	300	342		300	2210*1400*1750	1900 r.
	ABDП20ГД300	150*185	19,6	300	270		230	2210*1400*1750	1900 r.
150 度	ABDП120ГД450	150*185	19,6	450	405		350	2210*1400*1750	1900 r.
	ABD12B32ГД350	150*150	31,8	350	315	230		2750*1850*1980	3600
	ABD12B32ГД610	150*150	31,8	610	549	500		2750*1850*1980	3600

阿伯丁工业动力——泵用柴油发动机型谱表(1500/1800转)

Aberdeen Industrial Power — спектр дизельных двигателей для насосов (1500/1800 об/мин)

Двигатель Aberdeen Industrial Power Pump Diesel Spectrum (1500/1800 об/мин)

产品系列 Серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Модель двигателя	直径/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (л)	备用功率 Мощность в режиме (кВт)	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	长*宽* 高 Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
80 英寸	80 型	АБДП1.3612	80*90	1.356	12	10	769*525*565	185
		АБДП1.8513	80*90	1.809	13.3	13	885*530*610	195
		АБДП1.8513	85*90	1.532	13.2	12	767*520*610	195
	85 型	АБДП1.5619	85*90	2.156	18.7	17	885*530*610	230
		АБДП1.5623	85*90	2.156	23.1	21	885*610*610	235
88 英寸	88 型	АБДП1.6515	88*90	1.642	15.3	14	771*530*770	198
		АБДП2.2520	88*90	2.192	19.5	18	875*630*770	218
		АБДП2.2628	88*90	2.192	38	24	900*630*780	215
		АБДП2.2632	88*90	2.192	33	38	930*630*780	238
		АБДП2.8519	90*102	2.585	19	17	960*610*820	270
90 英寸	90 型	АБДП2.6523	90*102	2.585	23	21	960*610*820	270
		АБДП2.6527	90*102	2.585	27	24	960*610*890	280
		АБДП2.8531	90*102	2.585	33	28	960*610*890	338
		АБДП2.6540	90*102	2.615	40	36	1020*610*890	338
		АБДП2.8527	93*102	2.779	27	24	1075*667*790	278
	93 型	АБДП2.8532	93*102	2.779	33	29	1075*667*790	278
		АБДП2.8540	93*102	2.779	40	36	1085*667*790	278
		АБДП2.8548	93*102	2.779	48	45	1085*667*795	280
		АБДП3.9553	102*118	3.850	53	48	1150*650*961	370
		АБДП4.3565	105*125	4.333	68	59	1230*645*961	381
	102 型	АБДП4.3578	105*125	4.333	78	71	1230*550*960	381
		АБДП5.95105	105*125	5.885	105	95	1358*652*1081	530
		АБДП5.95110	105*125	5.885	110	105	1358*652*1081	530
		АБДП3.6530	100*115	3.61	35	30	1050*700*900	340
		АБДП3.6540	100*115	3.61	44	40	1050*720*950	420
100 英寸	100 型	АБДП3.7533	102*115	3.76	36	30	1050*700*900	340
		АБДП3.7544	102*115	3.76	44	44	1050*720*950	420
		АБДП4.6555	105*115	3.98	55	50	1150*730*950	420
	102 型	АБДП4.3562	105*125	4.33	86	56	1165*700*955	455
		АБДП4.5562	105*130	4.5	80	72	1220*700*980	475
АБДП6.7585		105*130	6.75	100	90	1165*700*955	455	
105 英寸	L105 型	АБДП6.75110	105*130	6.75	121	110	1400*750*1050	620
		АБДП6.75132	105*135	6.75	145	132	1500*750*1050	650
		АБДП7.45156	108*135	7.42	172	156	1500*750*1080	680
		АБДП4.5566	105*130	4.5	48	60	1150*619*1120	580
		АБДП4.35100	105*130	4.5	138	90	1150*619*1120	580
	D105 型	АБДП6.75132	105*130	6.75	132	120	17550*850*1280	670
		АБДП6.75152	105*130	6.75	152	138	17550*850*1280	670
		АБДП6.75185	105*130	6.75	165	150	17550*850*1280	670
		АБДП4.35100	105*130	4.5	138	90	1150*619*1120	580
		АБДП6.75132	105*130	6.75	132	120	17550*850*1280	670

阿伯丁工业动力——泵用柴油发动机型谱表(1500/1800转)

Aberdeen Industrial Power — спектр дизельных двигателей для насосов (1500/1800 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Модель двигателя	直径/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (л.)	备用功率 Мощность в режиме ожидания (кВт)	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	长*宽* 高 Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
126 дюймов	126型	АБД6П9. 75200	126*130	9.72	200	182	1750*960*1300	1055
		АБД6П9. 75240	126*130	9.72	242	220	1750*960*1300	1055
		АБД6П9. 75264	126*130	9.72	284	240	1750*960*1300	1055
		АБД6П9. 75320	126*130	9.72	320	290	1750*960*1300	1055
		АБД6П11. 85317	126*155	11.6	317	288	1750*960*1300	1055
		АБД6П12. 55385	127*165	12.54	385	350	1850*980*1350	1250
		АБД6П12. 55405	127*165	12.54	405	370	1850*980*1350	1250
		АБД6П12. 55440	127*165	12.54	440	400	1850*980*1350	1250
135 дюймов	135*	АБД6П135170	135*150	12.95	170	153	1850*980*1350	1280
		АБД6П135205	135*150	12.95	205	185	1850*1050*150	1280
		АБД6П135225	135*150	12.95	225	203	1850*1050*150	1280
		АБД6П135250	135*150	12.95	250	225	1850*1050*150	1280
		АБД6П135310	135*150	12.95	310	280	1850*950*1610	1280
		АБД6П135350	135*150	12.95	350	315	1850*950*1610	1280
		АБД6П13. 45425	135*155	13.3	370	336	1850*950*1610	1280
		АБД6П13. 45440	135*155	13.3	440	400	2550*1350*1800	1280
		АБД12В285450	135*150	25.9	445	404	2550*1350*1800	2180
		АБД12В286505	135*150	25.9	505	480	2550*1350*1800	2180
		АБД12В285550	135*150	25.9	550	500	2550*1350*1800	2180
		АБД12В275610	135*155	26.84	610	555	2600*1850*1950	2180
		АБД12В275630	135*155	26.84	630	570	2600*1850*1950	2180
		АБД12В285660	135*160	27.64	660	600	2600*1850*1950	2180
		АБД12В285720	135*160	27.64	720	650	2600*1850*1950	2180
		АБД12В285780	135*160	27.64	780	700	2600*1850*1950	2180
		АБД12В285840	135*160	27.64	840	740	2600*1850*1950	2180
150 дюймов	150 дюйм	АБД6П165447	150*150	15.89	447	406	2210*1400*1750	1900 г.
		АБД6П165484	150*150	15.89	484	440	2210*1400*1750	1900 г.
		АБД6П205570	150*185	19.6	570	520	2210*1400*1750	1900 г.
		АБД6П205630	150*185	19.6	630	572	2210*1400*1750	1900 г.
		АБД6П205670	150*185	19.6	670	618	2210*1400*1750	1900 г.
		АБД12В325750	150*150	31.8	750	681	2750*1850*1980	3600
		АБД12В325790	150*150	31.8	790	720	2750*1850*1980	3600
		АБД12В325900	150*150	31.8	900	820	2750*1850*1980	3600
		АБД12В325970	150*150	31.8	970	882	2750*1850*1980	3600
		АБД12В395110	150*185	39.21	1110	1010	2750*1850*1980	3600
		АБД12В395120	150*185	39.21	1210	1100	2750*1850*1980	3600

阿伯丁工业动力——泵用柴油发动机型谱表(2000 год)

Aberdeen Industrial Power — спектр типов дизельных двигателей для насосов (2000 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Инженерная модель	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	转速 Скорость вращения (об/мин)	Диаметр/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (L)	最低油耗 Минимальный расход топлива (г/кВт.ч)	长*宽* 高 Д*Ш*В(мм)	重量 вес (кг)
88 дюймов	88型	АБД3Л1.6Б18	18	2000 г.	88*90	1,642	205	771*530*770	195
		АБД4Л2.2Б24	24	2000 г.	88-90	2.192	205	875*630*770	210
		АБД4Л2.2Б30	30	2000 г.	88*90	2.192	205	930*630*780	215
		АБД4Л2.2Б36	36	2000 г.	88*90	2.192	205	930*630*780	226
90 дюймов	90°	АБД4Л2.6Б22	22	2000 г.	90*102	2.585	195	960*610*820	270
		АБД4Л2.6Б28	28	2000 г.	90*102	2.585	195	960*610*820	270
		АБД4Л2.6Б32	29	2000 г.	90*102	2.585	195	960*610*890	280
		АБД4Л2.6Б38	34	2000 г.	90*102	2.585	195	960*610*890	280
		АБД4Л2.6Б48	43	2000 г.	90*102	2.585	195	1020*610*890	300
		АБД4Л3.9Б60	60	2000 г.	102*118	3.856	195	1150*650*961	370
		АБД4Л4.3Б75	75	2000 г.	105*125	4.333	195	1230*545*961	380
	105型	АБД6Л5.9Б115	115	2000 г.	105*125	5.885	195	1058*652*1081	520
		АБД6Л5.9Б130	130	2000 г.	105*125	5.885	195	1068*652*1081	520
		100型	АБД4Л3.6Б39	39	2000 г.	100*115	3.61	195	1050*700*900
АБД4Л3.6Б52	52		2000 г.	100*115	3.61	235	1050*720*950	420	
102型	АБД4Л3.7Б43		43	2000 г.	102*115	3.76	235	1050*700*900	360
	АБД4Л3.7Б50		55	2000 г.	102*115	3.76	235	1050*720*950	420
105 дюймов	105型	АБД4Л4Б65	65	2000 г.	105*115	3.98	235	1150*750*950	400
		АБД4Л4.3Б70	70	2000 г.	105*125	4.33	225	1165*700*955	405
	L105型	АБД4Л4.5Б82	82	2000 г.	105*130	4.5	225	1220*700*960	475
		АБД6Л6.7Б102	102	2000 г.	105*130	6.75	225	1165*700*955	405
		АБД6Л6.7Б110	110	2000 г.	105*130	6.75	225	1400*750*1050	620
		АБД6Л6.7Б130	130	2000 г.	105*135	6.75	225	1500*750*1050	680
		АБД6Л6.7Б156	156	2000 г.	105*135	6.75	225	1500*750*1050	680
		АБД6Л6.7Б170	170	2000 г.	105*135	6.75	225	1500*750*1050	680
		АБД6Л9.7Б220	220	2000 г.	126*130	9.72	195	1750*960*1300	1055
		АБД6Л9.7Б250	250	2000 г.	126*130	9.72	195	1750*960*1300	1055
126 дюймов	126型	АБД6Л9.7Б288	288	2000 г.	126*130	9.72	195	1750*960*1300	1055
		АБД6Л9.7Б350	350	2000 г.	126*130	9.72	195	1750*960*1300	1055

阿伯丁工业动力 —— 高速泵用柴油发动机型谱表(3000转)

Aberdeen Industrial Power - Спектр дизельных двигателей для высокоскоростных насосов (3000 об/мин)

产品系列 серия продуктов	型号 Модель	Диаметр/ ход поршня (мм)	功率 Пауэ (КВт)	油耗 Потребление топлива	压缩比 Коэффициент сжатия	排量 Смещенные люди сжатия	长*宽* 高 Д*Ш*В (мм)	重 量 Вес (кг)
88 дюймов	АБД3Л1.6524-30	88*90	24	220	18,2:1	1,646	610*480*540	160
	АБД4Л2. 2Б34-30	88*90	34	220	18,2:1	2. 192	705*480*540	180
90 дюймов	АБД4Л2. 6Б36-30	90*102	36	238	17,5:1	2,585	760*610*690	235
	АБД4Л2. 6Б46-30	90*102	46	238	17,5:1	2,585	760*610*690	235
	АБД4Л2. 6Б23-30	90*102	56	230	17,5:1	2,585	760*610*800	240
	АБД4Л2. 6Б23-30	90*102	66	230	17,5:1	2,585	760*610*800	240
	АБД4Л2. 6Б23-30	90*102	72	228	17,5:1	2,585	760*610*810	250
	АБД4Л2. 6Б23-30	90*105	82	228	17,5:1	2,615	760*610*810	250
	АБД4Л2. 8Б45-30	93*102	45	228	17,4:1	2,771	870*667*790	226
	АБД4Л2. 8Б66-30	93*102	66	228	17,4:1	2,771	870*667*790	226
	АБД4Л2. 8Б75-30	93*102	75	228	17,4:1	2,771	870*667*790	226
	АБД4Л3. 9Б66-30	102*118	66	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД4Л3. 9Б76-30	102*118	76	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД4Л3. 9Б90-30	102*118	90	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД4Л3. 9Б100-30	102*118	100	228	17,5:1	3,856	985*545*961	342
	АБД6Л5. 8Б110-30	102*118	110	248	17,5:1	5,785	1068*609*1031	550
	АБД6Л5. 8Б130-30	102*118	130	245	17,5:1	5,785	1068*652*1081	568
	АБД6Л5. 8Б150-30	102*118	150	238	17,5:1	5,785	1068*652*1081	578
	АБД6Л5. 8Б170-30	102*118	170	243	17,5:1	5,785	1068*652*1081	578
105 дюймов	АБД4Л4. 5Б180-30	105*135	180	245	17,3:1	4,5	822*742*819	381
	АБД4Л6. 7Б230-30	105*135	230	258	17,3:1	6,7	940*742*837	519
114 дюймов	АБД4Л8. 9Б270-30	114*144	270	245	16,6:1	8,9	1130*837*1019	706
	АБД4Л8. 9Б300-30	114*144	300	245	16,6:1	8,9	1130*837*1019	760

阿伯丁工业动力 —— 挖掘机柴油发动机型谱表(1800转)

Aberdeen Industrial Power — тип дизельного двигателя экскаватора (1800 об/мин)

产品类型 Тип продукта	发动机型号 Идентификационная модель	缸数 Количество цилиндров	缸径/缸距 Диаметр/ход цилиндра/ход поршня (мм)	排量 Смещение (L)	备用功率 Резервная мощность (кВт)	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	油耗 Расход топлива (г/кВт.ч)	长*宽*高 Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
80 型	АБД3П1.3Г16-18	3	80*90	1.356	13.2	16	235	769*525*965	185
	АБД4П1.8Г21-18	4	80*90	1.809	17	21	235	885*530*610	195
85 型	АБД3П1.5Г19-15	3	85*95	1.532	15.4	19	235	767*520*610	195
	АБД4П1.5Г28-18	4	85*95	2.156	23	28	235	885*530*610	220
	АБД4П1.5Г38-18	4	85*95	2.156	30	38	210	885*510*610	235
88 型	АБД3П1.6Г21-18	3	88*90	1.642	17	21	223	771*530*770	195
	АБД4П2.2Г30-18	4	88*90	2.19	24	30	221	875*530*770	210
	АБД4П2.2Г36-18	4	88*90	1.642	30	36	212	930*530*780	215
	АБД3П2.2Г42-18	3	88*90	2.19	34	42	210	930*530*780	220
90 型	АБД4П2.6Г30-18	4	90*102	2.585	25	30	233	960*610*820	270
	АБД4П2.6Г34-18	4	90*102	2.585	28	34	233	960*610*820	270
	АБД4П2.6Г38-18	4	90*102	2.585	32	38	222	960*610*890	280
	АБД4П2.6Г45-18	4	90*102	2.585	36	45	225	960*610*890	280
	АБД4П2.6Г54-18	4	90*105	2.615	45	54	215	1020*610*890	300
93 型	АБД4П2.8Г36-18	4	93*102	2.779	30	36	228	1075*667*790	255
	АБД4П2.8Г45-18	4	93*102	2.779	36	45	218	1075*667*790	275
	АБД4П2.8Г54-18	4	93*102	2.771	44	54	218	1085*667*790	275
	АБД4П2.8Г73-18	4	93*102	2.779	60	73	210	1090*667*795	280
102 型	АБД4П3.9Г73-15	4	102*118	3.856	60	73	231	1150*545*961	370
105 型	АБД4П4.3Г88-18	4	105*125	4.333	71	88	231	1230*545*961	380
	АБД6П5.9Г115-18	6	105*125	5.885	115	143	231	1458*652*1081	520
	АБД6П5.9Г156-18	6	105*125	5.885	125	156	223	1458*652*1081	520
D105 型	АБД4П4.5Г82-18	4	105*130	4.5	86	82	205	1350*819*1120	590
	АБД4П4.5Г125-18	4	105*130	4.5	100	125	205	1350*819*1120	590
	АБД6П6.7Г163-18	6	105*130	6.75	132	163	205	1350*850*1280	670
	АБД6П6.7Г196-18	6	105*130	6.75	158	196	205	1350*850*1280	670
126 型	АБД6П10Г245-18	6	126*130	9.72	200	245	198	1750*960*1211	1055
	АБД6П10Г290-18	6	126*130	9.72	234	290	198	1750*960*1211	1055
	АБД6П10Г320-18	6	126*130	9.72	260	320	198	1750*960*1211	1055
	АБД6П10Г380-18	6	126*130	9.72	308	380	198	1750*960*1211	1055

阿伯丁工业动力——装载机柴油发动机型谱表(2200/2400转)

Aberdeen Industrial Power — тип дизельного двигателя погрузчика (2200/2400 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Инженерная модель	额定功率 Номинальная мощность (кВт/л.с.)	转速 Скорость вращения (об/мин)	缸数 Количество цилиндров	Диаметр/ ход поршня (мм)	排 量 Смещение (L)	油耗 Расход топлива (г/кВт.ч)	长*宽* 高 Д*Ш*В (мм)	重 量 вес (кг)
80/86 дюймов	80 型	АБДЗП3.1Г16-22/24	16/12	2200/2400	3	80*90	1,356	205	620*530*770	185
		АБД4П1.8Г21-22/24	21/15,5	2200/2400	4	80*90	1,809	205	720*530*770	195
	85 型	АБДЗП1.5Г19-22/24	19/14	2200/2400	3	85*95	1,532	205	620*530*770	195
		АБД4П1.5Г28-22/24	28/21	2200/2400	4	85*95	2,156	205	885*530*610	220
	88 型	АБДЗП1.6Г26-22/24	26/19,6	2200/2400	3	88*90	1,642	195	620*530*770	195
		АБД4П2.2Г33-22/24	33/24,5	2200/2400	4	88*90	2,19	195	720*530*770	210
		АБД4П2.2Г42-22/24	42/31	2200/2400	4	88*90	1,642	195	720*530*770	215
90 дюймов	90 型	АБД4П2.6Г36-22/24	30/22	2200/2400	4	90*102	2,585	195	880*667*795	270
		АБД4П2.8Г38	38/28	2200/2400	4	90*102	2,585	195	880*667*795	280
		АБД4П2.8Г45	45/33	2200/2400	4	90*102	2,585	195	880*667*795	280
		АБД4П2.8Г54	54/40	2200/2400	4	90*105	2,615	195	880*667*795	280
	93 型	АБД4П2.8Г36	36/27	2200/2400	4	93*102	2,779	195	880*667*795	255
		АБД4П2.8Г45	45/33	2200/2400	4	93*102	2,779	195	880*667*795	275
		АБД4П2.8Г54	54/40	2200/2400	4	93*102	2,771	195	880*667*795	275
		АБД4П2.8Г73	73/54	2200/2400	4	93*102	2,779	195	880*667*795	280
		АБД4П3.9Г73	73/54	2200/2400	4	102*118	3,856	195	990*545*961	370
	105 型	АБД4П4.3Г88	88/65	2200/2400	4	105*125	4,333	195	990*545*961	380
		АБД6П5.9Г115	143/105	2200/2400	4	105*125	5,885	195	1108*652*1081	520
		АБД6П5.9Г156	156/115	2200/2400	4	105*125	5,885	195	1108*652*1081	520
100 дюймов	100 型	АБД4П3.6Г56-22	56/42	2200/2400	4	100*115	3,61	225	825*550*830	350
		АБД4П3.6Г60-22	60/45	2200/2400	4	100*115	3,61	225	825*550*830	350
		АБД4П3.6Г76-22	76/56	2200/2400	4	100*115	3,61	225	825*550*830	350
	102 型	АБД4П3.7Г65-22	65/48	2200/2400	4	102*115	3,76	225	825*550*830	350
		АБД4П3.7Г80-22	80/59	2200/2400	4	102*115	3,76	215	825*550*830	400

阿伯丁工业动力——装载机柴油发动机型谱表(2200/2400转)

Aberdeen Industrial Power — тип дизельного двигателя погрузчика (2200/2400 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Инженерная модель	额定功率 Номинальная мощность (кВт/кВТ)	转速 Скорость вращения (об/мин)	缸数 Количество цилиндров	直径/ ход поршня (мм)	排量 Смещение (L)	油耗 Расход топлива (г/кВт.ч)	长*宽* 高 D*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
105 双缸	L105型	АБД4Л4. 3Г70-22	70/52	2200/2400	4	105*125	4.33	215	920*750*915	460
		АБД4Л4. 3Г80-22	80/59	2200/2400	4	105*125	4.33	215	920*750*915	460
		АБД4Л4. 3Г90-22	90/60	2200/2400	4	105*125	4.33	215	920*750*915	480
		АБД6Л6. 5Г95-22	95/70	2200/2400	6	105*125	6.49	215	1150*750*915	650
		АБД6Л6. 5Г110-22	110/81	2200/2400	6	105*125	6.49	215	1150*750*915	680
		АБД6Л6. 5Г120-22	120/89	2200/2400	6	105*125	6.49	215	1150*750*915	680
	D105型	АБД4Л4. 5Г82-22	82/60	2200/2400	4	105*130	4.5	195	1150*750*915	590
		АБД4Л4. 5Г125-22	125/90	2200/2400	4	105*130	4.5	195	1150*750*915	590
		АБД6Л6. 7Г163-22	163/120	2200/2400	6	105*130	6.75	195	1150*750*915	670
		АБД6Л6. 7Г196-22	196/144	2200/2400	6	105*130	6.75	195	1150*750*915	670
126 双缸	126型	АБД6Л9. 7Г170-22	165/122	2200/2400	6	126*130	9.72	198	1510*960*1211	970
		АБД6Л9. 7Г190-22	190/140	2200/2400	6	126*130	9.72	198	1510*960*1211	970
		АБД6Л9. 7Г200-22	200/147	2200/2400	6	126*130	9.72	198	1510*960*1211	970
		АБД6Л9. 7Г220-22	220/162	2200/2400	6	126*130	9.72	198	1510*960*1211	970
		АБД6Л9. 7Г240-22	240/176	2200/2400	6	126*130	9.72	198	1510*960*1211	970
		АБД6Л9. 7Г300-22	300/220	2200/2400	6	126*130	9.72	198	1510*960*1211	970

阿伯丁工业动力——中高速船用柴油发动机型谱表

Aberdeen Industrial Power - Спектр средне- и высокооборотных судовых дизельных двигателей

产品系列 Серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Идентификационная модель	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	转速 Скорость вращения (об/мин)	缸数 Количество цилиндров	缸径*行程 Диаметр цилиндра*ход (мм)	排量 Смещение (л)	长*宽*高 Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
80/88 二冲程	80 型	АБДЗП1. 3С15-15	15	1500/2400	3	80*90	1.356	769*520*585	189
		АБДП1. 8С20-15	15	1500/2400	4	80*90	1.809	885*530*610	195
	85 型	АБДЗП1. 5С18-15	18	1500/2400	3	85*90	1.532	767*520*610	195
		АБДП1. 8С25-15	25	1500/2400	4	85*90	2.156	885*530*610	220
		АБДП1. 8С30-15	30	1500/2400	4	85*90	2.156	885*510*610	235
	88 型	АБДП1. 8С20-15	20	1500/2400	4	88*90	1.642	771*530*770	195
		АБДП1. 8С30-15	30	1500/2400	4	88*90	1.642	771*530*770	195
		АБДП2. 2С30-15	30	1500/2400	4	88*90	2.192	879*530*770	210
		АБДП2. 2С40-15	40	1500/2400	4	88*90	2.192	879*530*780	215
		АБДП2. 2С50-15	50	1500/2400	4	88*90	2.192	930*530*780	220
90 二冲程	90 型	АБДП2. 8С30-15	30	1500/2400	4	90*100	2.544	960*610*820	270
		АБДП2. 8С45-15	45	1500/2400	4	90*100	2.585	960*610*820	270
		АБДП2. 6С50-15	50	1500/2400	4	90*100	2.585	960*610*820	270
	102 型	АБДП3. 9С89-15	69	1500/2400	4	102*118	3.856	1150*650*961	375
		АБДП4. 3С80-15	80	1500/2400	4	105*125	4.333	1230*545*961	380
	105 型	АБДП6. 8С110-15	120	1500/2400	6	105*125	5.885	1058*652*1081	520
		АБДП6. 9С145-15	145	1500/2400	6	105*125	5.885	1068*652*1081	520
100 二冲程	100 型	АБДП3. 6С36-15	36	1500/2400	4	100*115	3.61	1050*720*950	380
		АБДП3. 8С50-15	50	1500/2400	4	100*115	3.61	1050*720*950	420
	102 型	АБДП3. 7С80-15	80	1500/2400	4	102*115	3.76	1050*720*950	380
		АБДП3. 7С80-15	80	1500/2400	4	102*115	3.76	1050*720*950	400
	105 型	АБДП4Д88-15	88	1500/2400	4	105*115	3.98	1050*720*950	400
		АБДП4. 5С70-15	70	1500/1800	4	105*125	4.5	1100*700*800	455
105 二冲程	L105 型	АБДП4. 5С70-15	70	1500/1800	4	105*125	4.5	1100*700*800	455
		АБДП4. 5С70-15	80	1500/1800	4	105*125	4.5	1100*700*800	475
		АБДП6. 8С110-15	110	1500/1800	6	105*130	6.8	1250*850*950	615
		АБДП6. 8С115-15	115	1500/1800	6	105*130	6.8	1350*850*950	640
		АБДП6. 8С130-15	130	1500/1800	6	105*155	6.8	1350*850*950	840
		АБДП6. 8С160-15	160	1500/1800	6	108*135	6.8	1350*850*950	680
		АБДП7. 4С200-15	200	1500/1800	6	108*135	7.4	1350*850*950	680
		АБДП4. 5С80-15	80	1500	4	105*130	4.5	1058*820*1081	460
	D105 型	АБДП4. 5С100-21	100	2100	4	105*130	4.5	1058*820*1081	600
		АБДП4. 5С120-18	120	1800	4	105*130	4.5	1058*820*1081	600
		АБДП6. 8С150-15	150	1500	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750
		АБДП6. 8С165-18	165	1800	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750
		АБДП6. 8С185-21	185	2100	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750
		АБДП6. 8С220-23	220	2300	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750
		АБДП6. 8С250-25	250	2500	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750
		АБДП6. 8С250-25	250	2500	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750
		АБДП6. 8С250-25	250	2500	6	105*130	6.8	1185*744*1083	750

阿伯丁工业动力——中高速船用柴油发动机型谱表

Aberdeen Industrial Power - Спектр средне- и высокооборотных судовых дизельных двигателей

产品系列 Серия продуктов	产品类型 Тип продукта	发动机型号 Модель двигателя	额定功率 Номинальная мощность (кВт)	转速 Скорость вращения (об/мин)	缸数 Количество цилиндров	缸径*行程 Диаметр цилиндра*ход (мм)	排量 Смещение (L)	长*宽*高 Дли*Ши*В (мм)	重量 Вес (кг)
126 双缸 126 двойной	126-2型	АБДП110К170-15	170	1500/1800/2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП110К190-15	190	1500/1800/2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП110К200-21	200	1500/1800/2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП110К240-15	240	1500/1800/2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП110К260-15	278	1500/1800/2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП110К300-18	300	1500/1800/2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП110К330-21	338	2100	6	126*130	9,72	1514*878*1407	1056
		АБДП112К300-15	300	1500/1800	6	126*155	11,6	1534*807*1512	1100
		АБДП112К350-18	350	1800 г.	6	126*155	11,6	1534*807*1512	1100
		АБДП112К375-21	375	2100	6	126*155	11,6	1534*807*1512	1100
	126-4 气门	АБДП112К400-21	400	2100	6	126*155	11,6	1534*807*1512	1100
		АБДП124К350-15	350	1500	6	126*155	11,6	1695*858*1385	1200
		АБДП124К400-18	400	1800 г.	6	126*155	11,6	1695*858*1385	1200
		АБДП124К450-21	450	2100	6	126*155	11,6	1695*858*1385	1200
		АБДП124К500-21	500	2100	6	126*155	11,6	1695*858*1385	1200
		АБДП124К550-21	550	2100	6	126*155	11,6	1695*858*1385	1200
		АБДП12 6FC450-18	450	1800 г.	6	127*165	12,54	1695*818*1385	1200
		АБДП12 6FC480-18	478	1500	6	127*165	12,54	1695*818*1385	1200
	135°	АБДП13К200-15	230	1500/1800	6	135*150	12,95	1650*950*1610	1420
		АБДП13К250-15	250	1500/1800	6	135*150	12,95	1650*950*1610	1420
		АБДП13К310-15	318	1500/1800	6	135*150	12,95	1850*950*1610	1550 г.
		АБДП13К350-15	350	1500/1800	6	135*150	12,95	1850*950*1610	1550 г.
		АБДП13К425-15	425	1500/1800	6	135*150	13,3	1850*950*1610	1550 г.
		АБДП13К450-15	450	1500/1800	6	135*150	13,3	2550*1750*1900	1550 г.
150 双缸 150 двойной	150 双缸	АБДП118К450-15	450	1500/1800	6	150*150	15,89	1880*1300*1550	1800 г.
		АБДП118К500-15	500	1500/1800	6	150*150	15,89	1880*1300*1550	1800 г.
		АБДП118К550-15	550	1500/1800	6	150*150	19,6	1880*1300*1550	1800 г.
		АБДП120К550-15	550	1500/1800	6	150*185	19,6	1880*1300*1550	1800 г.
		АБДП120К900-15	630	1500/1800	6	150*185	19,6	1880*1300*1550	1800 г.
		АБДП127К300-8	300	850/1000	6	160*225	27,14	2644*1134*1768	3400
160 双缸 160 двойной	160 双缸	АБДП127К350-10	350	1000	6	160*225	27,14	2644*1134*1768	3400
		АБДП127К400-10	408	1000	6	160*225	27,14	2644*1134*1768	3400
		АБДП127К450-10	450	1000	6	160*225	27,14	2644*1134*1768	3400
		АБДП127К480-12	490	1200	6	160*225	27,14	2644*1134*1768	3400
		АБДП127К490-10	408	1000	6	170*200	27,24	2463*1200*1650	3100
		АБДП127К450-10	450	1000/1200	6	170*200	27,24	2463*1200*1650	3100
	170°	АБДП127К500-12	500	1200	6	170*200	27,24	2463*1200*1650	3100
		АБДП127К540-12	540	1200	6	170*200	27,24	2463*1200*1650	3100
		АБДП127К580-13	580	1350	6	170*200	27,24	2463*1200*1650	3100
		АБДП127К620-15	620	1500	6	170*200	27,24	2463*1200*1650	3100
		АБДП136К600-10	600	1000	8	170*200	36,32	2577*1117*1884	3800
		АБДП136К720-12	720	1200	8	170*200	36,32	2577*1117*1884	3800
		АБДП136К820-13	819	1350	8	170*200	36,32	2577*1117*1884	3800
		АБДП136К1000-15	1000	1350	8	170*200	36,32	2577*1117*1884	3800

阿伯丁工业动力——超高速船用柴油发动机型谱表(3000转)

Aberdeen Industrial Power — спектр сверхвысокоскоростных судовых дизельных двигателей (3000 об/мин)

产品系列 серия продуктов	产品类型 Тип продукта	型号 Модель	功率 Мощность (кВт)	转速 Скорость вращения (об/мин)	缸径/行程 Диаметр цилиндра/ход поршня (мм)	油耗 Потребление топлива	排量 Водоизмещение (L)	长*款*高 Д*Ш*В (мм)	重量 Вес (кг)
88 дюймов	88型	АБД3Л1.6С30-30	30	3000	88*90	220	1,646	610*480*540	160
		АБД4Л2. 2С40-30	40	3000	88*90	220	2. 192	705*480*540	180
90 дюймов	90°	АБД4Л2. 2С45-30	45	3000	90*102	238	2,585	760*610*690	235
		АБД4Л2. 6С60-30	60	3000	90*102	238	2,585	760*610*690	235
		АБД4Л2. 6С70-30	70	3000	90*102	230	2,585	760*610*800	240
		АБД4Л2. 6С80-30	80	3000	90*102	230	2,585	760*610*800	240
		АБД4Л2. 6С90-30	90	3000	90*102	228	2,585	760*610*810	250
		АБД4Л2. 6С100-30	100	3000	90*105	228	2,615	760*610*810	250
	93型	АБД4Л2. 8С55-30	55	3000	93*102	228	2,771	870*667*790	226
		АБД4Л2. 8С80-30	80	3000	93*102	228	2,771	870*667*790	226
		АБД4Л2. 8С90-30	90	3000	93*102	228	2,771	870*667*790	226
	102型	АБД4Л3. 9С75-30	75	3000	102*118	228	3,856	985*545*961	342
		АБД4Л3. 9С95-30	95	3000	102*118	228	3,856	985*545*961	342
		АБД4Л3. 9С110-30	110	3000	102*118	228	3,856	985*545*961	342
		АБД4Л3. 9С125-30	125	3000	102*118	228	3,856	985*545*961	342
		АБД6Л5. 8С160-30	160	3000	102*118	248	5,785	1068*609*1031	550
		АБД6Л5. 8С180-30	180	3000	102*118	245	5,785	1068*652*1081	568
		АБД6Л5. 8С210-30	210	3000	102*118	238	5,785	1068*652*1081	578
C105系列	105型	АБД4Л4. 7С220-30	220	3000	105*135	245	4,67	822*742*819	381
		АБД6Л7К280-30	280	3000	105*135	258	7.01	940*742*837	519
C114系列	114型	АБД6Л8. 3С330-30	330	3000	114*144	245	8.9	1130*837*1019	706
		АБД6Л8. 3С365-30	365	3000	114*144	245	8.9	1130*837*1019	760